



Réf: Sefrou

Info sur le Pavé

Dimension du pavé (L x l x ep en mm)	160 x 160x 60
Longueur (mm)	160 ± (2 mm)
Largeur (mm)	160 ± (2 mm)
Epaisseur (mm)	60 ± (3 mm)
Masse indicative (kg/m ²)	122
Finition	TM-F/TS-F/TM-B
Type de conditionnement	Palette
Contenance (m ²)	13,80
Poids/palette (Kg)	1683,60
Unités par m ²	39
Aspect	fini/sans finition
Résistance à la rupture en traction par fendage	≥3,6 MPa (Aucun des résultats individuels ne doit pas être inférieur à 2.9 MPa)
Absorption d'eau moyenne	≤6 en moyenne
Abrasion	classe 3

Nos Pavés :

Menara préfa vous offre une gamme très large de pavé agréable et robuste allant du sobre à l'ancien jusqu' à la forme la plus recherchée;

Un arsenal de couleurs teintés en surface ou dans la masse est mis à votre disposition offrant une panoplie de combinaison selon vos préférences.

Non seulement résistant à tout changement mais aussi il est :

- Réutilisable en cas de travaux.
- Antidérapant, empêchant la stagnation de l'eau.
- Facilite le drainage.
- Facilité d'entretien.