



## Réf: Tetouan

### Info sur le Pavé

Dimension du pavé (L x l x ep en mm)	100 x 170x 60
Longueur (mm)	100 ± ( 2 mm)
Largeur (mm)	170 ± ( 2 mm)
Epaisseur (mm)	60 ± ( 3 mm)
Masse indicative (kg/m <sup>2</sup> )	122
Finition	TM-F/TS-F/TM-B
Type de conditionnement	Palette
Contenance (m <sup>2</sup> )	10,8
Poids/palette (Kg)	1317
Unités par m <sup>2</sup>	37

Aspect	fini/sans finition
Résistance à la rupture en traction par fendage	≥3,6 MPa (Aucun des résultats individuels ne doit pas être inférieur à 2.9 MPa)
Absorption d'eau moyenne	≤6 en moyenne
Abrasion	classe 3

### Nos Pavés :

Menara préfa vous offre une gamme très large de pavé agréable et robuste allant du sobre à l'ancien jusqu' à la forme la plus recherchée;

Un arsenal de couleurs teintés en surface ou dans la masse est mis à votre disposition offrant une panoplie de combinaison selon vos préférences.

Non seulement résistant à tout changement mais aussi il est :

- Réutilisable en cas de travaux.
- Antidérapant, empêchant la stagnation de l'eau.
- Facilite le drainage.
- Facilité d'entretien.